



LAVIČKA MIAKI

- Z důvodu snažší manipulace dodáváme výrobek v rozloženém stavu na jednotlivé díly.
- Lavička MIAKI je složena z následujících dílů:

Noha lavičky - 2 ks	Sedák – 1 ks	Šroub M8x25 – 4 ks	Podložka – 4 ks
			 Ø 11 mm

- Pro montáž je potřeba utahovací klíč velikosti 12 mm.
- Pracovní postup pro montáž lavičky:
- Pro ulehčení práce je lavička montována vzhůru noham a po dokončení montáže je překlopena (lavičku lze montovat i v jeho správné poloze, avšak tento postup je fyzicky i technicky náročnější).
- Na vodorovný, pevný podklad umístíme vhodnou podložku (např. koberec) pro zamezení poškrábání výrobku při montáži.
- Na tento podklad položíme sedák lavičky a překlopíme jej vzhůru nohama.

- Na vnitřní stranu nohou do přichystaného otvoru našroubujeme šrouby M8x25 s podložkou Ø 11 mm. Šrouby našroubujeme pouze o pár stupňů závitu, tak aby je bylo možno nasunout na drážku umístěnou na sedáku.



- Nohy nasuneme na sedák lavičky a poté dotahneme šrouby přiměřenou silou tak, aby nedošlo k poškození výrobku.



- Lavičku překlopíme o 180 ° do její požadované polohy.



V Brně dne 3.4.2023


Adam Tomeš
technolog