

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. OS – 16 /2025

podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a NV 312/2005 Sb., NV 215/2016 Sb., NV 119/2024 Sb.

### 1. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s.  
Kulkova 10, 615 00 Brno  
IČO: 46 90 10 78  
závod Oslavany

### 2. VÝROBEK:

## KOLUMBÁRIUM

| KOLUMBÁRIUM |                     |
|-------------|---------------------|
| 2641 010    | Kolumbárium Prefa 6 |
| 2641 020    | Kolumbárium Prefa 9 |

### 3. POPIS A URČENÍ:

Samostatně stojící objekt pro uložení pohřebních urn.

### 4. POSOUZENÍ SHODY:

Posouzení shody je provedeno podle § 8 nařízení vlády č. 312/2005 Sb. v souladu se zákonem č. 22/97 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. a je doloženo zkušebními protokoly Podnikové laboratoře Prefa Brno a.s. a dokumentací systému ČSN EN ISO 9001. Protokol o zkoušce typu výrobku 060-041361 vyhotovil TZUS Praha s.p.

### 5. PŘEDPISY A NORMY:

ČSN EN 13 369  
ČSN EN 13 198

### 6. POTVRZENÍ VÝROBCE:

Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a za podmínek obvyklého použití je výrobek bezpečný. Jsou rovněž přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se zákonnými požadavky. Průběžně je jakost ověřována destruktivně na zkušebních krychlich. Výsledky zkoušek jsou doloženy zkušebními protokoly. Jakost vstupních materiálů je pravidelně kontrolována v rozsahu Kontrolního a zkušebního plánu dle platných ČSN.

### 7. DEKLAROVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

| Deklarováno dle normy ČSN EN 13198 Uliční vybavení a zahradní výrobky |                 |                               |                      |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sledovaná vlastnost                                                   | Zkušební postup | Požadovaná deklarovaná úroveň |                      |                                                           |
| Geometrické charakteristiky                                           | ČSN 73 0212-5   | Základní rozměr               | Pro průběžné použití | Osamocené použití                                         |
|                                                                       |                 | ≤ 1 m                         | ± 5 mm               | ± 15 mm                                                   |
|                                                                       |                 | > 1m                          | ± 10 mm              | ± 15 mm                                                   |
| Pevnost betonu v tlaku                                                | ČSN EN 12390-3  | Min. 25/30 N/mm <sup>2</sup>  |                      | Pro venkovní použití s mrazem a solemi<br>Min.<br>C 35/45 |

|                                                                      |                                 |                                                   |                                                                                     |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nasákavost                                                           | ČSN EN<br>13 369                | Venkovní<br>použití bez<br>mrazu<br>7,5%          | Venkovní<br>použití<br>s mrazem<br>bez solí<br>7%                                   | Venkovní<br>použití<br>s mrazem a<br>solemi<br>6% |
| Odolnost proti<br>zmrazování<br>/rozmrazování<br>s rozmrazovací solí | ČSN EN<br>13198<br>příloha B    | NPD                                               | Po zkoušce<br>ze 2 m za<br>sucha<br>žádné<br>prohlubně,<br>výstupky a<br>odlupování | Max. ztráta<br>hmoty 1,5<br>kg/m <sup>2</sup>     |
| Vzhled                                                               | Technická<br>pravidla<br>ČBS 03 | Standardní betonový povrch třída pohledovosti PB2 |                                                                                     |                                                   |

V Brně dne 20.1.2025



Ing. Michal Holák  
předseda představenstva