

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. OS – 19 / 2026

podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb.
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb., NV 215/2016 Sb., NV 119/2024 Sb.

1. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
IČO: 46 90 10 78
závod Oslavany

2. VÝROBEK:

**ZÁMKOVÁ DLAŽBA S HMATOVOU ÚPRAVOU TYPU GRA
NATURAL A BAREVNÁ**

DLAŽBA	
2011 721	GRANIT 20/10/6 II nat reliéf
2011 72_	GRANIT 20/10/6 II cer relief
2011 72_	GRANIT 20/10/6 II blk relief
2011 321	GRANIT 20/10/8 II nat reliéf
2011 32_	GRANIT 20/10/8 II cer relief
2011 32_	GRANIT 20/10/8 II blk relief

3. POPIS A URČENÍ:

Dlažba je určena k vytváření signálních pásů a vodičích pruhů pro hmatovou identifikaci a navádění nevidomých a slabozrakých stanoveným směrem.

4. POSOUZENÍ SHODY:

Posouzení shody je provedeno podle § 7 nařízení vlády č. 163/02 Sb. v souladu se zákonem č. 22/97 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. a je doloženo Protokolem o ověření shody typu výrobku č. 060-057694 vydal TZUS Praha, s.p. a Stavebně technickým osvědčením č. 060-057693 vydal TZUS Praha, s.p.

5. PŘEDPISY A NORMY:

ČSN 73 0212-5
ČSN EN 1338
ČSN EN 73 1326
TN 12.03.04, TN 12 03.06 expertizní stanovisko SONS

6. AUTORIZOVANÁ OSOBA:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., zkušebna č. 204, Praha 9, Prosecká 76, IČO: 00015679

7. POTVRZENÍ VÝROBCE:

Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 163/02 a za podmínek obvyklého použití je výrobek bezpečný. Jsou rovněž přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Jakost je prováděna destruktivně na hotových výrobcích. Výsledky zkoušek jsou doloženy zkušebními protokoly. Jakost vstupních materiálů je pravidelně kontrolována v rozsahu Kontrolního a zkušebního plánu dle platných ČSN.

7. VLASTNOSTI VÝROBKU:

--

Základní charakteristiky		Vlastnosti
Geometrické charakteristiky	délka	± 2 mm
	šířka	± 2 mm
	tloušťka	± 3 mm
Tvarové řešení		dlažba s výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 mm až 5,5 mm
Pevnost v příčném tahu		$\geq 3,6$ MPa
Lomové zatížení		min. 250 N/mm délky
Odolnost proti účinkům mrazu a chemických rozmrazovacích látek		max. 1000 gm ⁻² po 100 cyklech jednotlivé max. 1200 gm ⁻² po 100 cyklech
Protiskluznost		součinitel smykového tření min. 0,5

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



V Brně dne 16.9.2026

Ing. Michal Holák
předseda představenstva